ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ ПОЛУНАВЕСНОЙ PERESVET ППО-8-35

Рязань, Россия

Ширина захвата корпуса ступенчато изменяемая — 30 / 35 / 40 см. Ширина захвата плуга — 2, 4 / 2, 8 / 3, 2 м соответственно. Регулировки позволяют настроить плуг точно: с учетом мощности трактора, типа почвы, погодных условий.

Производительность — до 2, 16 / 2, 52 / 2, 88 гектара в час, в зависимости от ширины захвата. Агрегатируется с тракторами мощностью 300-350 л.с.: Buhler Versatile 2375, К-744, Case-340, John Deere 8 серии.

Предназначен для гладкой вспашки, с оборотом пласта, любых типов почв, кроме каменистых, на глубину до 30 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Способ агрегатирования полунавесной

Движение энергосредства вне борозды

Производительность за 1 час основного времени, га/ч 2, 16-2, 88

Рабочая скорость, км/ч до 9

Глубина обработки, см 20…30

Ширина захвата, м 2, 4-3, 2

Масса, кг 3435±103

Габаритные размеры (в рабочем положении), мм

Сечение труб рамы, ДШТ, мм 150×150×10

Длина 8510

Ширина 3100

Высота 1700

Расстояние от опорной плоскости лево- и правооборачивающих корпусов до нижней плоскости рамы, мм 750±10

Ширина захвата корпуса номинальная, см 30; 35; 40

Количество рабочих органов, шт. 16

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --