

Линия по выпуску ПЭТФ ворса для дисковых щеток подметальных машин



Рязань, Россия

Экструзионная линия ЭЛ ПЭТФ-15ПМ, предназначена для прямой переработки вторичных хлопьев ПЭТ и изготовления из них мононити применяемой в производстве метлы синтетической и щеточных дисков подметальных машин.

Профильность ворса (в сечении звезда) позволяет экономить до 20% сырья в изделии.

Закручивание обеспечивает прямолинейность ворса.

Применяемое сырьё - хлопья ПЭТФ.

Длина линии - 10 метров.

Вес линии - 1000 кг.

Потребляемая мощность - 15 кВт.

Малое количество тех.отхода при запуске линии.

Обслуживающий персонал 1 человек, оператор - упаковщица.

Линия состоит из отдельных узлов и транспортируется в ГАЗели.

При монтаже на месте потребуется установить агрегаты линии по уровню и подключить разъемы кабелей питания, последние установленные параметры при отключении электропитания сохраняются.

Быстрая перестройка параметров на ворс другого профиля и сечения.

Обучение, консультации, всесторонняя помощь - для наших клиентов бесплатны.

Гарантия на оборудование 1 год.

В узлах экструзионной линии внедрены конструктивные "ноу-хау"

Полная экструзионная линия включает в себя: экструдер, сушилку сырья, систему охлаждения, узел стабилизации, узел 1-й протяжки, узел кручения, узел 2-й протяжки, узел высокоскоростной резки, приемный бункер для мононити.

Для переработки тех.отхода дополнительно комплектуется дробилкой для мононити.

Технические характеристики.

Длина линии: 10 м.

Вес линии: 1000 кг.

Потребляемая мощность: 15 кВт.

Производительность: 15 кг./ч.

Тип мононити: ориентированная (растянутая).

Регулировка толщины мононити: от 1,5 до 3,5 мм.

Регулировка длины отреза мононити: от 200 до 700 мм.

Сечение мононити: звезда, овал

AvizInfo.ru

1/2

Цена: **2 800 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Макаров Николай

+79611308830

ул.Энгельса, 24 стр.2